

# WLAN-Überwachungskamera WR100B

# INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Spannungsversorgung:** 12V DC, 600mA (über mitgeliefertes Netzgerät mit 2,90m DC-Kabel)

**Auflösung:** 3MP 2304 x 1296p bei bis zu 15 Bps

**Lichtempfindlichkeit:** 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

**Objektiv:** 4mm

**Erfassungswinkel:** 84° horizontal

**Infrarot-Ausleuchtung:** bis zu 30m (850nm)

**Tag/Nacht-Umschaltung:** automatischer IR-Filter

**WLAN:** 802.11b/g/n mit eingebauter Repeaterfunktion (nur mit WR100R/E/EW/M/M7)

**Anschlüsse:** RJ45 Ethernet, DC-Anschluss

**Schutzart:** IP66

**Abmessungen:** Ø 66 x 123mm

- WLAN-Überwachungskamera für WR100 Set / WR100 MB Set / WR120 SET M7B
- 3 Megapixel Tag/Nacht-IP-Kamera (ohne Audio) in Metallgehäuse für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage
- Mit 4mm Fix-Objektiv, Infrarot-Ausleuchtung bis 30m, Tag/Nacht-IR-Filter und 50cm Kabelpeitsche mit RJ45- und DC-Anschluss
- Bis zu insgesamt 4 Kameras können über WLAN oder LAN an den Recorder WR100R, Recorder mit Bildschirm WR100M oder Empfänger WR100M7 im Set eingebunden werden

### Passendes Zubehör:

Anschlusskasten AK50 oder AK208, Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M, Access Point WR100E sowie DC-Verlängerungskabel DC10



WR100B

Art.Nr. 26601

